

CP30




Универсальный Мобильный Компьютер



Исполнение	Операционная система	Windows Mobile® 6.5
	Процессор	Qualcomm MSM7225 @ 528МГц
	Память	512 Мб Флеш / 256 Мб DDR
	Расширение	Слот для карт micro SD с поддержкой SDHC
	Рабочее энергопотребление	Перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7В 2200 мАч
	Время работы ¹	10 часов
	Индикаторы	Один двухцветный LED (красный/зеленый), один одноцветный LED (оранжевый), вибратор, динамик
Беспроводная связь	WWAN	GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA (3.5G) GSM-диапазон : 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA-диапазон : 2100
	WLAN	IEEE 802.11 b/g
	WLAN шифрование	WEP, WPA (TKIP, AES, PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK)
	WPAN	Bluetooth® Class II, V2.0 + EDR
	Bluetooth® профиль	GAP, GEOP, SPP, DUN, HFP, HSP, HID, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, PBAP
	GPS	GPS / AGPS ²
Захват данных	Сканирование штрих-кодов	Лазерный / 2D-имиджер
	Камера	3,2 мегапикселя с Автофокусом
Физические характеристики	Дисплей	3,2" 240x400 пикселей WQVGA с LED-подсветкой, TFT LCD, 65 тыс. цветов
	Клавиатура	Цифровая клавиатура с LED-подсветкой
	Размеры (Д x Ш x В)	162 x 69 x 27 мм
	Вес (включая батарею)	255 г
Условия эксплуатации	Температура работы	От -10°C до 50° C
	Температура хранения	От -20°C до 70°C (без батареи)
	Влажность (без конденсата)	Хранения от 5% до 95% / Работы от 10% до 90%
	Ударопрочность	Многokратные падения с 1,2 м на твердый пол, 5 падений на каждую сторону / IP42
	Защита от электроразряда	± 8кВ воздушный разряд, ± 4кВ прямой разряд
	Соответствие стандартам EMC	FCC, CE, CCC, NCC, SRRC, A-tick, MII
Инструменты разработки	C++/.NET DLL, SDK для Microsoft® Visual Studio 2005, Microsoft® Visual Studio 2008	
Программное обеспечение	CitySoft, OLE-компонента, Warehouse Logistic Solution, Backup-утилита, Захват подписи, браузер MIRROR, App-Lock, SOTI MobiControl, Генератор приложений Kalipso Mobile	
Подставки	Зарядно-коммуникационная подставка	
Опции	Защитный чехол, USB-кабель, Адаптер для автомобильной зарядки, Гарнитура, Блок питания, Батарея	
Гарантия	1 год	

1. При установке рабочего режима на 20 сек, сканировании 1 сек, вычислении 1 сек, WLAN передаче 1 сек с отключенной подсветкой

2. Загрузите эфемериды с сервера данных через интернет для получения AGPS поддержки.

Опции			
	Зарядно-коммуникационная подставка	Защитный чехол	Адаптер для автомобильной зарядки



HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec.2
Taipei, Taiwan 10669
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 3300
www.cipherlab.com

CipherLab Electronics Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
J Room, 4F, No.728 West Yan'an Rd.
Changning District, Shanghai
China 200050
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.
2552 Summit Ave.
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab GmbH
Willicher Damm 145
41066 Mönchengladbach
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22